

Detallierte Ablaufleistungen zu: Dachablauf 64 PVC, DN 70

Artikelnummer: 643070

GTIN: 4001636643070

Rabattgruppe: 10

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

| Nennweite | Beschreibung | Auslass- richtung | Min. Ab- laufleis- tung nach Norm | Anstau- höhe nach Norm | Ablaufleistung bei Anstauhö- he 5 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 15 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 25 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 35 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 45 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 55 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 65 mm | |
|-----------|---|----------------------|--|---------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|-----------|
| DN 70 | Mit Notentwässerungseinheit 671394 frei auslaufend (Speier) | seitlich | 1,70 l/s | 35,00 mm | 1,20 l/s | 3,60 l/s | 5,40 l/s | 5,60 l/s | 5,80 l/s | 6,00 l/s | 6,30 l/s | |
| DN 70 | Messung nach DIN 1253 | seitlich | 1,70 l/s | 35,00 mm | 0,65 l/s | 2,50 l/s | 4,40 l/s | 6,90 l/s | 10,30 l/s | 13,60 l/s | 17,15 l/s | 17,60 l/s |
| DN 70 | Mit Notentwässerungseinheit 671394 mit angeschlossener Fallleitung = 3m frei auslaufend | seitlich | 1,70 l/s | 35,00 mm | 0,70 l/s | 3,90 l/s | 6,10 l/s | 8,80 l/s | 11,10 l/s | 15,00 l/s | 17,50 l/s | |