


sumidero 63 T DallBit para reforma de cubiertas, DN 70

Numero de artículo: 630247

GTIN: 4001636630247

Grupo de descuento: 10



Descripción:

sumidero 63 T DallBit para reforma de cubiertas, DN 70

según UNE EN 1253

para insertar en sumideros para cubierta o tubería existentes,

con membrana bituminosa soldada ya en fábrica, 500 x 500 mm, 5 mm de espesor, con anillo con brida de acero inoxidable para mayor seguridad

equipado con:

- juntas labiales unidas por moldeo
- cestín para retención de hojarasca, atornillado
- tapa protectora de obra

material:

polipropileno, estabilizado contra rayos UVA

TPE – elastómero termoplástico

Forma de la cazoleta sumidero como 63 T con brida atornillada

Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

| Nominal diameter | Min. capacidad de evacuación según norma | Nivel de agua según norma | Capacidad de evacuación a una altura de agua 5 mm | Capacidad de evacuación a una altura de agua 15 mm | Capacidad de evacuación a una altura de agua 25 mm | Capacidad de evacuación a una altura de agua 35 mm | Capacidad de evacuación a una altura de agua 45 mm | Capacidad de evacuación a una altura de agua 55 mm | Capacidad de evacuación a una altura de agua 65 mm | Capacidad de evacuación a una altura de agua 75 mm |
|------------------|--|---------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| DN 70 | 1,70 l/s | 35,00 mm | 0,60 l/s | 2,10 l/s | 3,50 l/s | 6,10 l/s | 9,60 l/s | 11,80 l/s | 13,30 l/s | 13,40 l/s |

Recambios:

620866 cestín para retención de grava y hojara