


sumidero de emergencia SuperDrain 62 PVC, DN 70

Numero de artículo: 671561

GTIN: 4001636671561

Grupo de descuento: 10



Descripción:

sumidero de emergencia SuperDrain 62 PVC, DN 70

según UNE EN 1253 para la instalación en sistemas de desagüe de cubierta con circulación a presión, con brida extra ancha para la conexión de membranas de cubierta PVC equipado con: – vaso SuperDrain – cazoleta sumidero con aislamiento térmico – tubo de desagüe vertical – elemento de embalse de altura regulable 28 – 68 mm – cestín para retención de hojarasca, atornillado material: PVC

R 30 – 120 Equipamiento opcional.

Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Nominal diameter	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma	Capacidad de evacuación a una altura de agua 5 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 15 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 25 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 35 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 45 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 55 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 65 mm
DN 70	12,00 l/s	55,00 mm	0,70 l/s	3,40 l/s	6,60 l/s	11,10 l/s	17,20 l/s	17,30 l/s	17,30 l/s

Recambios: