

Débits d'écoulement pour : avaloir de toit 64 H, chauffé, DN 70/DN 100

Référence de l'article: 641175

GTIN: 4001636641175

Groupe de rabais: 10

Débits d'écoulement selon la norme DIN EN 1253:

Diamètre nominal	Description	Direction de sortie	Débit d'écoulement min. selon la norme	Niveau d'eau conforme à la norme	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 5 mm	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 15 mm	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 25 mm	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 35 mm	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 45 mm	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 55 mm	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 65 mm	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 75 mm
DN 70		latéral	1,70 l/s	35,00 mm	0,90 l/s	3,80 l/s	6,00 l/s	10,00 l/s	13,50 l/s	16,50 l/s	16,70 l/s	16,80 l/s
DN 70		latéral	1,70 l/s	35,00 mm	1,20 l/s	3,60 l/s	5,40 l/s	5,60 l/s	5,70 l/s	5,90 l/s	6,00 l/s	
DN 70		latéral	1,70 l/s	35,00 mm	0,70 l/s	3,90 l/s	6,10 l/s	8,80 l/s	11,10 l/s	15,00 l/s	17,50 l/s	
DN 100		latéral	4,50 l/s	35,00 mm	0,80 l/s	3,30 l/s	4,10 l/s	4,20 l/s	4,30 l/s	4,40 l/s	4,50 l/s	
DN 100		latéral	4,50 l/s	35,00 mm	0,90 l/s	3,80 l/s	5,10 l/s	6,00 l/s	6,50 l/s	6,50 l/s	6,50 l/s	6,50 l/s
DN 100		latéral	4,50 l/s	35,00 mm	0,90 l/s	3,70 l/s	6,40 l/s	8,90 l/s	12,10 l/s	15,90 l/s	20,10 l/s	