

Szczegółowe wydajności odpływu dla: Wpust awaryjny Power 86 D PVC, DN 70

Numer artykułu: 671370

GTIN: 4001636671370

Grupa rabatowa: 10

Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

Średnica nominalna	Opis	Kierunek wylotu	Min. wydajność odpływu zgodny z normą	Wysokość akumulacji zgodny z normą	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 5 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 15 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 25 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 35 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 45 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 55 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 65 mm
DN 70		boczny	1,70 l/s	35,00 mm	0,70 l/s	3,20 l/s	7,30 l/s	12,00 l/s	15,60 l/s	16,00 l/s	16,00 l/s
DN 70		boczny	1,70 l/s	35,00 mm	1,00 l/s	3,80 l/s	3,90 l/s	4,10 l/s	4,20 l/s	4,30 l/s	4,50 l/s
DN 70		boczny	12,00 l/s	55,00 mm	0,70 l/s	3,80 l/s	7,50 l/s	12,10 l/s	17,70 l/s	17,90 l/s	17,90 l/s